

betrouwbare patroonblussers met milieukeur

Het hoogwaardige Bioclass blusschuim is speciaal ontwikkeld voor gebruik in draagbare blustoestellen, waardoor met slechts weinig blusmiddel een optimaal blusresultaat wordt bereikt. Ook ongetrainde gebruikers kunnen met Bioclass schuimblussers veilig en effectief een beginnende brand blussen.

Pluspunten van Saval Bioclass blussers

- hoog blusvermogen op vaste stoffen en vloeistoffen
- voorzien van milieukeur
- veilig op elektrische apparatuur
- patroon activering: betrouwbaar en gemakkelijk te onderhouden
- gemakkelijk te hervullen
- optimale worplengte voor bestrijding op geruime afstand van de brandhaard
- zeer geringe nevenschade na gebruik
- eenvoudige bediening, ook door minder ervaren gebruikers
- de standaard blusser voor veeleisende omgevingen

Met drukpatroon: optimale zekerheid

Hoe geavanceerd een blusser onder constante druk ook is, een patroonblusser is nog altijd de meest zekere keuze als het om brandblussers gaat. Door toepassing van een binnenliggend patroon wordt de druk in de blusser pas opgebouwd wanneer het blustoestel geactiveerd wordt. Bovendien maakt een drukpatroon inwendige controle van de blusser mogelijk, juist doordat de binnenzijde niet continu onder druk staat.

Brandklasse A: vaste stoffen

Bij een brand van vaste stoffen (brandklasse A) dringt Bioclass diep in het verbrande materiaal en worden de brandresten snel teruggekoeld. De biologisch afbreekbare bestanddelen van het Bioclass blusschuim laten bovendien een dun brandwerend laagje achter, waardoor herontsteking uitgesloten is. Dit maakt Bioclass tot een veilig blusmiddel: waar geblust is, is het vuur weg en zal het niet meer terugkeren. Het stabiele schuim uit de Bioclass hecht uitstekend aan verticale oppervlakken zoals gordijnen enz.

Brandklasse B: vloeistoffen

Op brandende vloeistoffen creëert Bioclass een afsluitende schuimdeken die ervoor zorgt dat er geen zuurstof meer bij de brand kan komen, en de brand stopt. De Bioclass schuimdeken is uitstekend bestand tegen de hitte van de vlammen. Een vloeistofplas die afgedekt is met Bioclass schuim kan vrijwel niet meer ontstoken worden.



Alcohol- en acetonbranden waar bij maximaal 5 liter brandstof aanwezig is, kunnen goed geblust worden met de Bioclass blustoestellen B6P en B9P. Voor grotere alcohol- en acetonbranden zijn de Bioclass blussers niet geschikt.



Elektrische apparatuur onder spanning

De speciale Bioclass schuimnozzle zorgt niet alleen voor een optimale schuimvorming, maar creëert ook een niet geleidende schuimstraal. Daardoor kunnen Bioclass blussers veilig gebruikt worden op elektrische apparatuur onder spanning, zoals printers, keukenapparatuur en schakelkasten.

Kwaliteit

De Saval schuimblussers onderscheiden zich door blusvermogen, milieukeur en kwaliteit. De hoge kwaliteit is het resultaat van een uitgekiend ontwerp en de juiste materiaalkeuze. Onder normale omstandigheden staat het blustoestel niet onder druk, waardoor het onderhoud zeer goed uitgevoerd kan

worden. De koolzuurpatroon wordt pas geopend bij activering van het blustoestel waardoor de blusser altijd op de juiste werkdruk komt. Het drijfgas zorgt ervoor dat het blusmiddel voor gebruik nog eens goed gemengd wordt voor een maximaal blusvermogen.

Schoon en milieuverantwoord

Door de speciale schuimnozzle komt het schuim alleen dáár waar u het wilt hebben, en nergens anders. Na een blusactie kan het schuim eenvoudig worden opgeruimd met water. Bioclass schuim voldoet aan de hoogste eisen van de Stichting Milieukeur. Het Milieukeur is het bewijs dat Bioclass geen stoffen bevat die schadelijk zijn voor mens en milieu.

Technische gegevens


type		B6P	B9P
Benor goedkeuring nr.		EN3-B05/725	EN3-B05/726
blusvermogen	klasse A	21A	27A
	klasse B	113B	183B
	klasse C	-	-
temperatuursgebied	°C	0 /+60	0 /+60
gewicht, gevuld	kg	11,1	15,5
grootste hoogte	mm	560	590
grootste breedte	mm	230	250
diameter cilinder	mm	162	190
vulling ABFFC / water	l	6	9
proefdruk	bar	27	27
werkdruk bij 20°C	bar	± 14	± 14
inhoud CO ₂ patroon	g	95	120
spuittijd	s	± 27	± 45
worplengte	m	± 6	± 6
slanglengte	mm	550	550
bestelnummer		8905579	8905600



Meer weten? Vraag het ons!

Wij kunnen ons voorstellen dat u na het lezen van deze folder nog vragen heeft over úw specifieke situatie. De technische adviseurs van Saval vertellen u graag welke Saval brandblusser bij úw brandrisico het meest effectief is.

Belt u gerust met de specialisten van Saval: een veilig gevoel!



EN3



Saval werkt samen met De Groene Vlam cvba, een sociale onderneming en invoegbedrijf, actief in de brandpreventie en -bestrijding. De Groene Vlam cvba heeft duurzame bedrijfsvoering als uitgangspunt en stelt zich ten doel om kansengroepen tewerk te stellen en zo een diversiteit in het personeelsbestand te verzorgen. De Groene Vlam wil een duidelijke "groene bedrijfsvoering" bewerkstelligen met de groene producten uit het Saval productenpakket en wil ook een bijdrage leveren in de ontwikkeling van dat innovatieve en groene productenpakket.

Stasegemsesteenweg 110
8500 Kortrijk

Tel: 056/237024

Fax: 056/237021

 info@degroenevlam.be
 www.degroenevlam.be