



Bioclass High Rating blusser met separate container

De succesvolle B6P-SC blusser leek niet te verbeteren, toch is Saval erin geslaagd een aanpassing te maken die innovatief is zonder kwaliteitsverlies. Steeds strenger wordende milieueisen en de vraag naar maatschappelijk verantwoorde producten zette Saval aan het denken. Gevolg: een schuimblusser met nog minder schuim in de separate container en de bluskracht van een poederblusser; een gouden combinatie.

Bioclass 'Gold'; hét antwoord op duurzame brandveiligheid.



Pluspunten van Saval B6P-SC HR blussers

- Voorzien van Milieukeur
- Volledig PFOA-vrij Bioclass ABFFC 2.0 blusschuim
- Slechts eens in de 10 jaar vervangen van blusschuim
- High Rating (HR) bluskracht evenaart poederblussers
- Levensduur van 20 jaar
- Patroon activering: betrouwbaar en gemakkelijk te onderhouden
- De duurzame oplossing voor veeleisende omgevingen

Bioclass met Milieukeur

Het Milieukeur stelt dat blusschuim slechts een gering percentage fluor mag bevatten om het stempel 'biologisch afbreekbaar' te krijgen. Saval Bioclass ABFFC 2.0 zit op 1/3 van dit percentage en is volledig PFOA-vrij, en dus een uiterst milieuvriendelijke oplossing. Saval bedacht een nieuwe manier om de milieubelasting nóg verder terug te dringen: de Bioclass-SC HR. Door het blusschuim apart van het water op te slaan, wordt de levensduur met 100% verlengd!

We know fire. We know safety. We know you.

Saval is al sinds 1925 een begrip in brandbeveiliging. Als enige Nederlandse producent is Saval in staat om steeds weer in te spelen op de specifieke omstandigheden bij elke klant. Met meer dan 100 buitendienst medewerkers is Saval bovendien altijd in de buurt. Het Saval hoofdkantoor en de geavanceerde productielijnen zijn gevestigd in Breda, Nederland.

Saval N.V.
Oostkaai 25/6
2170 Merksem, Antwerpen

t 03 645 25 10
f 03 644 34 44
sales@saval.be

saval.be

type		B6P-SC HR	B9P-SC HR
rijkstypekeurmerk		ja	ja
blusvermogen	klasse A	27A	43A
	klasse B	144B	233B
	klasse C	-	-
temperatuursgebied	°C	0 /+60	0 /+60
gewicht, gevuld	kg	11,1	15,5
grootste hoogte	mm	560	590
grootste breedte	mm	230	250
diameter cilinder	mm	162	190
vulling water	l	5,96	8,94
vulling Bioclass ABFFC 2.0 Volledig PFOA-vrij	l	0,04	0,06
proefdruk	bar	27	27
werkdruk bij 20°C	bar	± 14	± 14
inhoud CO ₂ patroon	g	105	120
spuittijd	s	± 32	± 47
worplengte	m	± 6	± 6
slanglengte	mm	550	550
bestelnummer		8905660	8905670

Separate container: minimale afvalstroom

De 6 en 9L Bioclass-SC HR blussers zijn een enorme besparing voor uw portemonnee en het milieu. Van de inhoud van de 6 liter versie is 5,96L schoon water en 0,04L is PFOA-vrij Bioclass blusschuim in een separate container die apart verwijderd kan worden. Het blusschuim vermengt pas met het water als bij gebruik het drukpatroon de blusser op druk zet waarbij de separate container open barst. Hierdoor wordt i.p.v. iedere 5 jaar 6 liter licht verontreinigd water te vervangen, slechts iedere 10 jaar een 0,08L container PFOA-vrij Bioclass schuim vervangen.

Brandklassen A en B

Bij een brand op vaste stoffen (A) en vloeistoffen (B) is Bioclass schuim zeer geschikt. Het dringt diep door in de brandende stof (A) of laat een schuimdeken achter zodat er geen zuurstof meer bij de brand kan komen (B). Voor

brandklassen C (gassen), D (metaalbranden) en F (vet- of oliebranden) bestaan speciale blussers.

De B6P-SC HR is gebaseerd op de B6P-SC en daardoor net zo betrouwbaar als zijn voorganger. U kunt er daardoor op vertrouwen dat u voor de komende 20 jaar een verantwoorde en veilige keuze gemaakt heeft tegen een voordelig tarief.

Elektrische apparatuur onder spanning

De speciale schuimnozzle zorgt niet alleen voor een optimale schuimvorming, maar creëert ook een niet geleidende schuimstraal. Daardoor kunnen Bioclass blussers veilig gebruikt worden op elektrische apparatuur onder spanning, zoals printers, keukenapparatuur en schakelkasten.

Kwaliteit

De Saval HR schuimblussers onderscheiden zich door blusvermogen,

Milieukeur en duurzaamheid. Het blusvermogen evenaart poederblussers; dus niet meer de nevenschade, wel dezelfde bluskracht. Vandaar de goudkleurige nozzle en de bijnaam 'Bioclass Gold'. De hoge kwaliteit is het resultaat van een uitgekiend ontwerp en de juiste materiaalkeuze. Onder normale omstandigheden staat het blustoestel niet onder druk, waardoor het onderhoud zeer goed uitgevoerd kan worden. Het koolzuurpatroon wordt pas geopend bij activering van het blustoestel waardoor de blusser altijd op de juiste werkdruk komt. Het drijfgas zorgt ervoor dat het blusmiddel voor gebruik nog eens goed gemengd wordt voor een maximaal blusvermogen.

Schoon en milieuverantwoord

Door de speciale schuimnozzle komt het schuim alleen dáár waar u het wilt hebben. Na een blusactie kan het schuim eenvoudig worden opgeruimd met water. Het volledig PFOA-vrije Bioclass blusschuim voldoet aan de hoogste eisen van de Stichting Milieukeur. Het Milieukeur is het bewijs dat ons het volledig PFOA-vrije Bioclass blusschuim haast geen stoffen bevat die schadelijk zijn voor mens en milieu.

Meer weten? Vraag het ons!

Wij kunnen ons voorstellen dat u na het lezen van deze folder nog vragen heeft over uw specifieke situatie. De technische adviseurs van Saval vertellen u graag welke Saval brandblusser bij uw brandrisico het meest effectief is. Belt u gerust met de specialisten van Saval: We know.

